

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Rockwool Steinwolle



		Stärke	m ² / Bund	Rockpack Bund / Palette
SCHRÄGDACH	Klemmrock 035	120 mm	4,000	25
		140 mm	3,500	25
		160 mm	3,000	25
		180 mm	2,500	25
		200 mm	2,500	25
		220 mm	2,000	25
		240 mm	2,000	25
INNENAUSBAU	Trennwandplatte Sonorock	40 mm	7,500	24
		50 mm	7,500	20
		60 mm	5,625	32
		80 mm	3,750	36
		100 mm	3,750	36
		120 mm	2,500	36
		140 mm	2,500	32

Andere Rockwool-Produkte fragen Sie bitte gesondert bei uns an !

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Bei Objekten bitten wir um Preisrücksprache.

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Superglass Glaswolle



Schrägdach

	Stärke	m ² / Rolle	Großgebände Rollen / Palette
Klemmfilz KF 1 040	140 mm	6,00	24
	160 mm	5,40	24
	180 mm	4,80	24
	200 mm	4,20	24

Klemmfilz KF 2 035	100 mm	6,72	18
	120 mm	5,76	24
	140 mm	4,80	24
	160 mm	4,20	24
	180 mm	3,84	24
	200 mm	3,36	24
	220 mm	3,36	18
	240 mm	3,12	18
	260 mm	3,00	18

Klemmfilz KF 4 032	100 mm	5,625	18
	120 mm	4,125	18
	140 mm	3,625	18
	160 mm	3,125	18
	180 mm	3,125	18
	200 mm	2,875	18
	220 mm	3,000	18
	1250 mm Rollenhöhe	240 mm	3,000

Untersparrenklemmfilz			
KF 3 / V - 035	30 mm	24,00	12
	50 mm	16,80	12
KF 5 / V - 032 TWIN	50 mm	2 x 6,25	18

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Bei Objekten bitten wir um Preisrücksprache.

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Superglass Glaswolle / Steinwolle



Innenausbau / Fußboden / Haustrennwand

	Stärke	m ² / Paket	Großgebände Bund / Palette
Trennwandplatte TW 1 040	40 mm	10,94	24
	50 mm	9,38	24
	60 mm	7,81	24
	80 mm	5,47	24
	100 mm	4,69	24
	120 mm	3,91	24

Trittschallplatte TS 032	15 mm	19,50	12
	20 mm	15,00	12
	25 mm	12,00	12
	30 mm	9,75	12
	35 mm	8,25	12
	40 mm	7,50	12

	Stärke	m ² / Palette	Abmessung
Haustrennwandplatte HTP 035	20 mm	82,08	1900 x 1200 mm
	30 mm	54,72	1900 x 1200 mm
	40 mm	41,04	1900 x 1200 mm

	Stärke	m ² / Paket	Bund / Palette
TOPDEC LOFT WLG 035 Abmessung: 1.200 x 625 mm	60 mm	3,00	15
	80 mm	2,25	15
	100 mm	1,50	18
	120 mm	1,50	15
	140 mm	1,50	12

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Holzfaserdämmstoffe



	Stärke	m ² / VE	Großgebände VE / Palette
STEICO FLEX Holzfaserdämmplatte WLG 040 1.220 x 575 mm	40 mm	7,02	12
	50 mm	6,31	10
	60 mm	5,61	10
	80 mm	4,21	10
	100 mm	2,81	12
	120 mm	2,81	10
	140 mm	2,81	8
	160 mm	2,11	10
	180 mm	2,11	8
	200 mm	1,40	12
	220 mm	0,70	22
240 mm	0,70	20	
STEICO THERM SD Trittschalldämmplatte 1.350 x 600 mm	20 mm	0,81	116
	30 mm	0,81	74
STEICO THERM dry Dämmplatte für Böden 1.350 x 600 mm	40 mm	0,81	56
	60 mm	0,81	38
	80 mm	0,81	28
	100 mm	0,81	22
STEICO UNIVERSAL DRY Unterdach- & Wandbauplatte 2.500 x 600 mm	35 mm	1,50	66
STEICO UNIVERSAL DRY Unterdach- & Wandbauplatte 1.880 x 600 mm	60 mm	1,13	38
	80 mm	1,13	28
	100 mm	1,13	22
STEICO THERM INTERNAL - N+F Innenwanddämmplatte 1.200 x 380 mm	40 mm	0,46	84
	60 mm	0,46	57
STEICO TOP - Dämmplatte für die oberste Geschossdecke 1.200 x 400 mm	80 mm	0,48	28
	100 mm	0,48	22
STEICO PROTECT H / M Putzträgerplatte N+F 1.325 x 600 mm	40 mm	0,80	56
	60 mm	0,80	38
	80 mm	0,80	28
	100 mm	0,80	22

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei Objekten bitten wir um Preisrücksprache.

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Schrägdach Zubehör



Dampfsperrpaket :

		Abmessung	Rollen / Palette
Dampfbremssfolie B2	Sd-Wert > 120	4,0 x 25 m	auf Anfrage
Superfol-Dampfbremssfolie Zur Windsperre und als Dampfbremse bei belüfteten oder vollgedämmten Steildächern.	Sd-Wert > 100	4 x 25 m 2 x 50 m	55
		2 x 12,5 m	150
Superbran DUO-Dampfbremssfolie Passt sich perfekt mit ihrer Membran den klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuchtigkeit und Bauschäden.	Sd-Wert 0,2-5,0m	2 x 30 m	60
Superbran TRIO-Dampfbremssfolie Passt sich perfekt mit ihrer Membran den klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuchtigkeit und Bauschäden. -- MIT VLIESKASCHIERUNG --	Sd-Wert 0,3-5,0m	1,5 x 40 m	60
		Breite / Länge	Rollen / Karton
Supersan-Klebeband (dehnbar) Luftdichtes Abkleben von Dampfbremssfolien an Durchdringungen.		60 mm / 25 m	10
Supercral-Klebeband Für luftdichtes Abkleben der Überlappung bei allen gängigen Dampfbremssfolien.		60 mm / 40 m	8
Superforte-Klebeband Für luftdichtes Abkleben der Überlappungen und Durchdringungen bei Dampfbremssfolien. Klebt auf OSB-Platten!		60 mm / 40 m	8
		ml / Kartusche	Kartuschen / Karton
Superglass-Dichtkleber Für luftdichte, dauerhaft elastische Verklebungen von Dampfbremssfolien auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall.		310	20
		Abmessung	Rollen / Karton
Nägeldichtstreifen Für luftdichtes Verschließen der Tackerstellen an Dampfbremssfolien.		2 mm dick 30 mm x 20 m	10
		Abmessung	Rollen / Palette
Tyvek - Solid diffusionsoffene Unterspannbahn		1,5 x 50 mtr	auf Anfrage
		Klingenlänge	Stück / Paket
Dämmstoffmesser		280 mm	1

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Technische Isolierung



	Rohrdurchmesser	Isolierstärke	Inhalt/VE	
	in mm	in mm	Stück	lfm
Rohrschale mit Alukaschierung	15	20	48	57,6
	18	20	42	50,4
	22	20	36	43,2
	28	20	30	36,0
	28	30	16	19,2
	35	30	16	19,2
	42	30	12	14,4

1,20m / St.

	Stärke	Abmessung	qm/VE
	MiWo-Lamellenmatte	20mm	10.000x500mm
2 Ro/VE	30mm	8.000x500mm	8,00
	40mm	6.000x500mm	6,00
	50mm	5.000x500mm	5,00

	Inhalt/Sa.		
Lose Stopfwolle	10 kg		

	Abmessung	Abmessung	Rollen / Karton
	Breite	mtr / Rolle	
Alu-Klebeband PE-bedampft	50mm	50	96
	100mm		48
Alu-Klebeband papierkaschiert	50mm	100	24
	75mm		16
	100mm		12

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas

Produktverzeichnis

Styropor Hartschaum



Wärmedämmplatten und Bodendämmplatten

	Stärke	m ² / Paket
Wärmedämmplatte EPS 040 Anwendungstyp : DZ / DI / WI Abmessung: 1.000 x 500 mm	10 mm	24,00
	15 mm	16,00
	20 mm	12,00
	25 mm	9,50
	30 mm	8,00
	40 mm	6,00
	50 mm	4,50
	60 mm	4,00
	80 mm	3,00
	100 mm	2,00

Bodendämmplatte EPS 040 Anwendungstyp : DEO 100 kPa Abmessung: 1.000 x 500 mm	10 mm	24,00
	15 mm	16,00
	20 mm	12,00
	25 mm	9,50
	30 mm	8,00
	40 mm	6,00
	50 mm	4,50
	60 mm	4,00
	80 mm	3,00
	100 mm	2,00

Aufpreis für Kantenbearbeitung

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Styropor Hartschaum



Bodendämmplatten

	Stärke	m ² / Paket
Bodendämmplatte EPS 035 Anwendungstyp : DEO 100 kPa Abmessung: 1.000 x 500 mm	10 mm	24,00
	15 mm	16,00
	20 mm	12,00
	25 mm	9,50
	30 mm	8,00
	40 mm	6,00
	50 mm	4,50
	60 mm	4,00
	80 mm	3,00
	100 mm	2,00

Bodendämmplatte EPS 035 Anwendungstyp : DEO 150 kPa Abmessung: 1.000 x 500 mm	10 mm	24,00
	15 mm	16,00
	20 mm	12,00
	25 mm	9,50
	30 mm	8,00
	40 mm	6,00
	50 mm	4,50
	60 mm	4,00
	80 mm	3,00
	100 mm	2,00

Bodendämmplatte EPS 035 Anwendungstyp : DEO 200 kPa Abmessung: 1.000 x 500 mm	10 mm	24,00
	15 mm	16,00
	20 mm	12,00
	25 mm	9,50
	30 mm	8,00
	40 mm	6,00
	50 mm	4,50
	60 mm	4,00
	80 mm	3,00
	100 mm	2,00

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Styropor Hartschaum



Perimeter- und Sockelbereich

	Stärke	Berechnungsmaß m ² / Paket	Nutzmaß m ² / Paket
Perimeterdämmplatte Zulassung bis 3 m Plattenmaß: 1.265 x 615 mm Nutzmaß: 1.250 x 600 mm	50 mm	6,22	6,00
	60 mm	5,45	5,25
	80 mm	3,89	3,75
	100 mm	3,11	3,00
	120 mm	2,33	2,25
	140 mm	2,33	2,25
	160 mm	1,56	1,50
	180 mm	1,56	1,50
	200 mm	1,56	1,50
Perimeterdämmplatte DRV Kombi-Dämmsystem Perimeter-Drainage-Geofiltervlies Zulassung bis 3 m Berechnungsmaß = Plattenmaß: 1.020 x 520 mm Nutzmaß: 1.000 x 500 mm	60 mm	3,71	3,50
	80 mm	2,65	2,50
	100 mm	2,12	2,00
	120 mm	1,59	1,50
	140 mm	1,59	1,50
	160 mm	1,06	1,00
	180 mm	1,06	1,00
	200 mm	1,06	1,00

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer
 Bei Abnahmen über 20 m³ und Objekten bitten wir um Preisrücksprache

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Extruder Hartschaum



Jackodur

	Stärke	WLS	m ² / Paket	Bund / Palette
KF 300 SF - Standard Dämmplatte mit Stufenfalz, glatte Oberfläche Abmessung: 1.250 x 600 mm	30 mm	035	10,50	12
	40 mm	035	7,50	12
	50 mm	035	6,00	12
	60 mm	035	5,25	12
	80 mm	036	3,75	12
	100 mm	036	3,00	12
	120 mm	036	2,25	14
	ab 140 mm auf Anfrage			

KF 300 GL - gefiniert Dämmplatte mit glatten Kanten, profilierte (geprägte) Oberfläche Abmessung: 1.250 x 600 mm	20 mm	035	15,00	12
	30 mm	035	10,50	12
	40 mm	035	7,50	12
	50 mm	035	6,00	12
	60 mm	035	5,25	12
	80 mm	036	3,75	12
	100 mm	036	3,00	12
	120 mm	036	2,25	14
	ab 140 mm auf Anfrage			

Plus 300 SF - Standard Dämmplatte mit Stufenfalz, glatte Oberfläche Abmessung: 1.250 x 600 mm	50 mm	028	6,00	12
	60 mm	028	5,25	12
	80 mm	028	3,75	12
	100 mm	028	3,00	12
	120 mm	028	2,25	14
	ab 140 mm auf Anfrage			

KF 500 SF - Standard Dämmplatte mit Stufenfalz, glatte Oberfläche Abmessung: 1.250 x 600 mm	40 mm	037	7,50	12
	50 mm	037	6,00	12
	60 mm	037	5,25	12
	80 mm	038	3,75	12
	100 mm	038	3,00	12
	120 mm	038	2,25	14
ab 140 mm auf Anfrage				

KF 700 SF - Standard Dämmplatte mit Stufenfalz, glatte Oberfläche Abmessung: 1.250 x 600 mm	50 mm	037	6,00	12
	60 mm	037	5,25	12
	80 mm	038	3,75	12
	100 mm	038	3,00	12
	120 mm	038	2,25	14
	ab 140 mm auf Anfrage			

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer
Bei Abnahme kompletter Ladungen und Objekten bitten wir um Preisrücksprache

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Polyurethan Hartschaum



	Stärke	WLS	m ² / Paket
Enertherm PIR Alu-kaschiert Fußboden-Dämmplatte mit glatter Kante Abmessung : 1.200 x 600 mm	20 mm	023	18,00
	30 mm	023	11,52
	40 mm	023	8,64
	50 mm	023	7,20
	60 mm	023	5,76
	80 mm	023	4,32
	100 mm	023	3,60
	120 mm	023	2,16

Bachl PUR-Dämmplatten ALU Alu-kaschiert Fußboden-Dämmplatte mit glatter Kante Abmessung : 1.250 x 625 mm	20 mm	024	15,63
	25 mm	024	12,50
	30 mm	024	10,94
	40 mm	024	7,81
	50 mm	024	6,25
	60 mm	024	5,47
	80 mm	023	3,91
	100 mm	023	3,13
	120 mm	023	2,34

Enertherm PIR 50 Decke Kellerdeckendämmung DI umlaufend Nut und Feder Die Dämmplatte ist überstreichbar mit Dispersions- oder Latexfarbe. Abmessung: 1.200 x 1.000 mm	50 mm	024	12,00
	60 mm	024	9,60
	85 mm	024	7,20
	100 mm	024	6,00
	120 mm	024	4,80

Wir bitten ab 10 m³ um Ihre Preisrücksprache !

	Stärke	WLS	m ² / Platte
tecta - PUR Alu-kaschiert Steildach-Dämmplatte über den Sparren mit umlaufender Nut + Feder Abmessung : 2.500 x 1.250 mm Deckfläche : 2.470 x 1.220 mm	80 mm	023	3,125
	100 mm	023	3,125
	120 mm	023	3,125
	140 mm	023	3,125
	160 mm	023	3,125
	180 mm	023	3,125
	200 mm	023	3,125
	220 mm	023	3,125
	240 mm	023	3,125

Weitere Steildachsysteme

auf Anfrage

Bei Steildachplatten bitten wir ab 150 m² um Ihre Preisrücksprache !

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
PE - Folien



	Stärke in mm	Abmessung	m ² / Rolle	Rollen / Palette
PE - Folien	0,03 transparent	2,0 x 100 mtr	200	100
	0,06 transparent	2,0 x 50 mtr	100	100
		4,0 x 50 mtr	200	75
	0,12 transluzent	2,0 x 50 mtr	100	75
		4,0 x 50 mtr	200	44
	0,20 transluzent	2,0 x 50 mtr	100	52
		4,0 x 50 mtr	200	33
	0,30 transluzent	4,0 x 25 mtr	100	44
0,40 transluzent	4,0 x 25 mtr	100	27	

Bei Abnahme voller Paletten bitten wir um Preisrücksprache!

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Estrichzubehör



		Abmessung	mtr / Rolle	Rollen / Sack
PE - Randdämmstreifen	Standard	8 / 100 mm	50	12
		8 / 120 mm	50	10
		8 / 150 mm	50	8
		10 / 100 mm	50	12
		10 / 120 mm	50	10
		10 / 150 mm	50	8
	RSL mit Folienlasche	8 / 100 mm	25	10
		8 / 120 mm	25	8
		8 / 150 mm	25	8
		8 / 180 mm	25	6
		10 / 100 mm	25	12
		10 / 150 mm	25	8

		Dicke	Abmessung	m ² / Rolle
PE - Schaum		5 mm	1,0 x 50 mtr	50,0
			1,5 x 75 mtr	112,5

Polymerbitumen- Sperrbahn		1,0 x 30 mtr	30,0
Anschlussband		0,2 x 15 mtr	netto € / Rolle

			m ² / Gitter
Estrichgitter verzinkt	50 x 50 x 1,8 mm	1,0 x 2,0 mtr	2,0

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen .
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Bitumenbahnen



	Stärke in mm	Ausführung	Abmessung	m ² / Rolle	Stück / Palette
Bitumen - Schweißbahnen	V 60 S 4	blank	1,0 x 5,0 mtr	5	30
		beschief.	1,0 x 5,0 mtr	5	30
		blank + AL	1,0 x 5,0 mtr	5	30
	G 200 S 4	blank	1,0 x 5,0 mtr	5	30
		beschief.	1,0 x 5,0 mtr	5	30
	PYE 220 PV S 5	beschief.	1,0 x 5,0 mtr	5	24

Bitumenbahn	333 er	besandet	1,0 x 10,0 mtr	10	30
	500 er	besandet	1,0 x 10,0 mtr	10	24
	V 13	besandet	1,0 x 10,0 mtr	10	30
		beschief.	1,0 x 10,0 mtr	10	20

	Wandstärke	lfm / Rolle	Rollen/ Palette
Mauersperrbahn R500 besandet	125 mm	10	216
	175 mm	10	144
	250 mm	10	96
	300 mm	10	72
	375 mm	10	72
	500 mm	10	48

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
 Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas

Produktverzeichnis

Kelleraußenwand



Beschichtung + Schutz

		Verbrauch	VPE	Eimer / Palette
Dickbeschichtung Laier	1 K	ca. 4 - 6 ltr / m ²	30 ltr / Eimer	18
	2 K	ca. 5 - 6,5 kg / m ²	30 ltr / Eimer	18

		Verbrauch fertige Mischung	VPE	
Bitumenvoranstrich Laier - lösemittelfrei gebrauchsfertig		ca. 0,25 ltr / m ²	10 ltr / Eimer	60

	Rollenhöhen in mtr	lfm / Rolle	Rollen / Palette
Noppenmatte	0,50 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00	20	je nach Höhe

	Ausführung	Abmessung	
Noppenmatte	mit Drainagevlies	2,0 x 15 mtr.	
	mit Gleitfolie	2,0 x 15 mtr.	
	Vlies + Gleitfolie	2,0 x 15 mtr.	

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen .
Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas
Produktverzeichnis
Ytong Multipor Minerale Dämmplatte



Innendämmung von Wänden

	Stärke	Abmessung	m ² / Palette
Multipor Minerale Dämmplatte WLG 042 (50mm WLG 045)	50 mm	600 x 390 mm	33,70
	60 mm	600 x 390 mm	28,08
	80 mm	600 x 390 mm	21,06
	100 mm	600 x 390 mm	16,85
	120 mm	600 x 390 mm	14,04
	140 mm	600 x 390 mm	11,32
	160 mm	600 x 390 mm	9,83
	180 mm	600 x 390 mm	8,42
	ab 200 mm	600 x 390 mm	

bei Abnahme von 1 - 3 Paletten berechnen wir einen **Mindermengenzuschlag von:**
 bei Abnahme von 4 - 6 Paletten berechnen wir einen **Mindermengenzuschlag von:**
 Einmalpalette pro Stück
 Entladung pro Palette

	Stärke	Abmessung	m ² / Karton
Multipor Laibungsplatte	20 mm	600 x 250 mm	1,80
	30 mm	600 x 250 mm	1,20
	40 mm	600 x 250 mm	0,90
Multipor Dämmkeil	60/20 mm	500 x 390 mm	1,95

	Farbe	Verbrauch	kg / Sack
Multipor Leichtmörtel	weiß	Kleben: 3-4 kg/m ² Armieren: ca. 3 kg/m ²	20
Multipor Füllmörtel		nach Bedarf	12,5

	Farbe	Verbrauch	m ² / Rolle
Multipor Armierungsgewebe	weiß	ca. 1,1 m ² /m ²	25
			50

	St. / Karton
Multipor Flachdübel	25
Multipor Schleifbrett	
Multipor Eimer	

Zusatzprodukte:

Systemzugelassene **Schraubdübel** verwenden (z.B. **EJOT STR-U**)

	Farbe	Verbrauch	kg / Eimer
Putzgrundierung verdünntbar	weiß	ca. 0,30 - 0,50 kg / m ²	25

	Körnung	Farbe	Verbrauch	kg / Sack
Strukturalputz L	2 mm	weiß	ca. 2,3 kg/m ²	25
	3 mm	weiß	ca. 3,3 kg/m ²	25

	Farbe	Verbrauch	ltr / Eimer
Egalisationsfarbe für Hellbezugswert > 40 :	weiß	ca. 0,20 - 0,25	15
	getönt	ltr / m ²	15

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen .
 die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer

STAR Baustoffvertrieb, Inh. M. Pektas

Produktverzeichnis

Wohnklimaplaten und Zubehör

Wohngesunde Innendämmung und Feuchtigkeitsregulierung



	Stärke	Abmessung	m ² / Palette
Wohnklimaplatte - epatherm etp	25 mm	1.000 x 750 mm	72,00
	30 mm	1.000 x 750 mm	60,00
	50 mm	1.000 x 750 mm	37,50

	Stärke	Abmessung	Stück / VE
Laibungsplatte - epatherm etl	20 mm	1.000 x 240 mm	1

	Stärke	Abmessung	Stück / VE
Keilplatte - epatherm etp	40/5mm	1.000 x 600 mm	1

	Verbrauch	ltr / VE
Schimmel-Ex - epatherm etx	ca. 0,2 ltr/m ²	1,00
		5,00
Schimmelbinder - epatherm etb	ca. 0,3 ltr/m ²	1,00
Grundierung - epatherm etg	ca. 0,7 ltr./m ² Wandfläche	5,00
		10,00

	Verbrauch	kg / Sack
Plattenkleber - epatherm etk	ca 4,0 - 5,0 kg/m ²	30
Innenspachtel (Q3) - epatherm multi-eti	ca. 1,0 kg/m ² /mm	25
Innenspachtel (Q4) - epatherm eti	ca. 1,0 kg/m ² /mm	15
		30

	Verbrauch	Abmessung
Glasfasergewebe - VWS-Gewebe 160gr.	ca 1,1 m ² /m ²	50 x 1,0 m
		10 x 1,0 m

	Verbrauch	kg / Sack
Edelputze weiß - epatherm ete		
Münchner Rauputz ete/r (K 2/3mm)	2,5/3,5 kg/m ²	30
Strukturalputz ete/s (K 1,5/2/3mm)	2,5/2,5/3,5 kg/m ²	30
Klimaputz - epatherm ekp	10 kg/m ² /10mm	20

	Verbrauch	ltr / VE
Egalisationsfarbe - epatherm etf	120 - 150 ml/m ²	5,00
		15,00

	Verbrauch	Stück / VE
Fugendichtband 15/2 schwarz 12,5m	nach Bedarf	1

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.